

# LES RAISONS DE CETTE HAUTE QUALITÉ

## POULIES À MOYEU PLEIN



### SÉRIE STANDARD (à aléser)

- Vitesses jusqu'à 35m/s  
Voir page 83

## POULIES À MOYEU AMOVIBLE



### SÉRIE "VTP" Turbo-ventilées

- Vitesses jusqu'à 100m/s  
Voir page 79

## POULIES VTP DE HAUTE QUALITÉ

- TYPES Z - SPZ - XPZ (Dm= 50 à 800 mm - 1 à 6 gorges)
  - TYPES A - SPA - XPA (Dm= 50 à 800 mm - 1 à 6 gorges)
  - TYPES B - SPB - XPB (Dm= 63 à 1250 mm - 1 à 10 gorges)
  - TYPES C - SPC (Dm= 180 à 1250 mm - 1 à 8 gorges)
- Dm : Diamètre primitif
- Fonte **GG**
  - Moulage sur machines automatiques dans des fonderies les plus modernes d'europe
  - Usinage sur machines CNC les plus perfectionnées du moment
  - Équilibrage
  - Traitement de surface
  - Diminue la température de courroie de 10 à 17°.
  - Poids inf. 50 %

*en Stock*

Page 79

Les dimensions tramées

LE catalogue de référence  
de la transmission mécanique  
en France  
sur iPad® !

#### Catalogue

- Catalogue en ligne
- Demande de catalogue
- Archives catalogues
- Mises à jour catalogue

Consultez les dernières mises à jour de notre catalogue.

#### Produits

- Accueil
- Les Produits
- Nouveautés
- Technique
- Formulaires

#### Produits

Découvrez les nouveaux produits !  
Utilisez les données techniques les plus à jour !

