

DISQUES PIGNONS EN ACIER

ACIER DEMI-DUR

en Stock

Désignation DCR x réf.de la chaîne x nombre de dents x A (acier)

Les dimensions tramées

POUR CHÂÎNES SIMPLES

Autres dimensions sur demande. Moyeux spéciaux.

COT. CHAÎNES mm. L2			Pas de dimensions sur commande. Moyeux spécial.																											
RÉF	PAS	L1	Dents	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	30	34	38	40	45	57	76	95		
06B1	9,5	5,3		8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	16	16	20	20	
08B	12,7	7,2		8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	20	20	25	25
10B	15,8	9,1		10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	16	16	16	20	20	20	25	30	
12B	19,05	11,1		12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	20	20	20	25	30	30	30	
16B	25,4	16,2		12	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	
20B	31,75	18,5		16	16	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	
24B	38,1	24,1		20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	40	40	

POUR CHÂÎNES DOUBLES

Préalésages			Dents																											
RÉF	PAS	L2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	30	34	38	40	45	57	76	95			
06B2	9,5	15,4	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	16	16	20	20			
08B2	12,7	21	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	20	25	25	25			

PIGNONS INOX STANDARD

ACIER Z2 CN 18-10 304L

Désignation PCRZX x réf. chaîne x nombre de dents

Cette nuance d'acier a été tout spécialement choisie car elle répond aux exigences de la plupart des industries chimiques et alimentaires.

Dimensions : les mêmes que celles des pignons acier décrits page 20 (pour chaînes miniatures : voir page 26)

Les dimensions tramées

CHAÎNES		Dents											
RÉF	Pas (mm)	10	12	15	17	19	20	21	23	25	30	38	
06B1	9,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
08B1	12,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10B1	15,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12B1	19,05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16B1	25,40	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-

Tous pignons spéciaux sur devis

PIGNONS EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE

EN HOSTAFORM DE COULEUR BLANCHE

Désignation PCR PLM x réf. chaîne x nombre de dents

(pour chaînes miniatures : voir page 25)

en Stock

Les dimensions tramées

CHAÎNE 06B1 - Pas = 9,5 mm								CHAÎNE 08B1 - Pas = 12,7 mm							
Dents	13	15	17	19	21	23	25	Dents	13	15	17	19	21	23	25
E	49	55	61	67	73	79	85	E	66	74	82	90	98	106	114
L	16	16	16	16	20	20	20	L	20	20	25	25	25	25	25
M	24	24	28	28	32	32	32	M	28	28	32	32	36	36	36
A	8	8	10	10	12	12	12	A	10	10	12	12	16	16	16

PIGNONS AUX NORMES AMÉRICAINES "ASA"

Désignation PCR.ASA x N° de la chaîne x Nombre de dents x A (acier)

Mêmes dimensions que les pignons ISO (voir p.17) sauf l'épaisseur B
Pignons a moyeu de 8 à 40 dents et disques de 40 à 110 dents = ébauches disponibles en usine.

CHAÎNES ASA	25	35	40	50	60	80	100	120	140						
Pas (mm)	6,35	9,5	12,7	15,8	19,05	25,4	31,7	38,1	44,4						
ÉPAISSEUR	29	4,4	47,4	9	12	15	18	24,1	24,1						
PIGNONS pour dents	10	12	15	17	19	20	21	23	25	30	38	57	76		
ASA 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
ASA 35 à 80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
ASA 100 à 140															

Ebauches disponibles en usine

CHAÎNES ASA : voir page 10
ASA 25 : voir page 26