

ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES

SÉRIE 30200	Réf	Dimensions en mm							
		d	D	B	b	T	r	r ₁	
	30203	17	40	12	11	13,25	1	1	
	04	20	47	14	12	15,25	1	1	
	05	25	52	15	13	16,25	1	1	
	06	30	62	16	14	17,25	1	1	
	30207	35	72	17	15	18,25	1,5	1,5	
	08	40	80	18	16	19,75	1,5	1,5	
	09	45	85	19	16	20,75	1,5	1,5	
	10	50	90	20	17	21,75	1,5	1,5	
	30211	55	100	21	18	22,75	2	1,5	
	12	60	110	22	19	23,75	2	1,5	
	13	65	120	23	20	24,75	2	1,5	
	14	70	125	24	21	26,25	2	1,5	
	30215	75	130	25	22	27,25	2	1,5	
	16	80	140	26	22	28,25	2,5	2	
	17	85	150	28	24	30,5	2,5	2	
	18	90	160	30	26	32,5	2,5	2	
	30219	95	170	32	27	34,5	3	2,5	
	20	100	180	34	29	37	3	2,5	
	21	105	190	36	30	39	3	2,5	
	22	110	200	38	32	41	3	2,5	
	SÉRIE 30300	Réf	Dimensions en mm						
			d	D	B	b	T	r	r ₁
30302		15	42	13	11	14,25	1	1	
03		17	47	14	12	15,25	1	1	
04		20	52	15	13	16,25	1,5	1,5	
05		25	62	17	15	18,25	1,5	1,5	
30306		30	72	19	16	20,75	2	1,5	
07		35	80	21	18	22,75	1,5	1,5	
08		40	90	23	20	25,25	2	1,5	
09		45	100	25	22	27,25	2	1,5	
30310		50	110	27	23	29,25	2,5	2	
11		55	120	29	25	31,5	2,5	2	
12		60	130	31	26	33,5	3	2,5	
13		65	140	33	28	36	3	2,5	
30314		70	150	35	30	38	3	2,5	
15		75	160	37	31	40	3	2,5	
16		80	170	39	33	42,5	3	2,5	
17		85	180	41	34	44,5	4	3	
30318		90	190	43	36	46,5	4	3	
19		95	200	45	38	49,5	4	3	
20		100	215	47	39	51,5	4	3	
21		105	225	49	41	53,5	4	3	
SÉRIE 32000		Réf	Dimensions en mm						
	d		D	B	b	T	r	r ₁	
	32005	25	47	15	11,5	15	0,6	0,6	
	06	30	55	17	13	17	1	1	
	07	35	62	18	14	18	1	1	
	08	40	68	19	14,5	19	1	1	
	09	45	75	20	15,5	20	1	1	
	32010	50	80	20	15,5	20	1	1	
	11	55	90	23	17,5	23	1,5	1,5	
	12	60	95	23	17,5	23	1,5	1,5	
	13	65	100	23	17,5	23	1,5	1,5	
	32014	70	110	25	19	25	1,5	1,5	
	15	75	115	25	19	25	1,5	1,5	
	16	80	125	29	22	29	1,5	1,5	
	17	85	130	29	22	29	1,5	1,5	
	32018	90	140	32	24	32	1,5	1,5	
	19	95	145	32	24	32	1,5	1,5	
	20	100	150	32	24	32	1,5	1,5	
	21	105	160	35	26	35	2,5	2	
	SÉRIE 32200	Réf	Dimensions en mm						
			d	D	B	b	T	r	r ₁
		32204	20	47	18	15	19,25	1	1
		05	25	52	18	16	19,25	1	1
06		30	62	20	17	21,25	1	1	
07		35	72	23	19	24,25	1	1	
08		40	80	23	19	24,75	1,5	1,5	
09		45	85	23	19	24,75	1,5	1,5	
32210		50	90	23	19	24,75	1,5	1,5	
11		55	100	25	21	26,75	2	1,5	
12		60	110	28	24	29,75	2	1,5	
13		65	120	31	27	32,75	2	1,5	
32214		70	125	31	27	33,25	2	1,5	
15		75	130	31	27	33,25	2	1,5	
16		80	140	33	28	35,25	2,5	2	
17		85	150	36	30	38,5	2,5	2	
32218		90	160	40	34	42,5	2,5	2	
19		95	170	43	37	45,5	3	2,5	
20		100	180	46	39	49	3	2,5	
21		105	190	50	43	53	3	2,5	
SÉRIE 32300		Réf	Dimensions en mm						
			d	D	B	b	T	r	r ₁
		32303	17	47	19	16	20,25	1	1
	04	20	52	21	18	22,25	1	1,5	
	05	25	62	24	20	25,25	1,5	1,5	
	06	30	72	27	23	28,75	1,5	1,5	
	32311	55	120	43	35	45,5	2,5	2	
	12	60	130	46	37	48,5	3	2,5	
	13	65	140	48	39	51	3	2,5	
	14	70	150	51	42	54	3	2,5	
	32315	75	160	55	45	58	3	2,5	
	16	80	170	58	48	61,5	3	2,5	
	17	85	180	60	49	63,5	3	3	
	18	90	190	64	52	67,5	4	3	
	32319	95	200	67	55	71,5	4	3	
	20	100	215	73	60	77,5	4	3	
	21	105	225	77	63	81,5	4	3	
	SÉRIE LM	Réf. Bagues	d		D	B	T	b	
	Int.		Ext.	mm					inch
	LM 11949	LM 11910	19,05	0.750	45,237	16,637	15,494	12,065	
	LM 67048	LM 67010	31,75	1.250	59,131	16,764	15,875	11,811	
	LM 48548	LM 48510	34,925	1.375	65,088	18,288	16,034	13,970	
	LM 501349	LM 501310	41,275	1.625	73,431	19,812	19,558	14,732	
<p>les dimensions tramées</p> <p>MODÈLES TRÈS COURANTS AUX DIMENSIONS AMÉRICAINES</p>									

ROULEMENTS AUX COTES ANGLO AMÉRICAINES

Il ne s'agit en général que de pièces pour réparations.
Il suffit de nous en indiquer les numéros des références gravés sur les bagues et à titre de contrôle, de nous en donner les cotes principales

ROULEMENTS À AIGUILLES

Nous indiquer les numéros et les dimensions désirées.

**Tous les roulements non stockés
sont - en général - livrables très rapidement**

• NOUS CONSULTER •