

COURROIES EN NAPPE

		Les dimensions tramées	Désignation				SPZ Taille (Li) E Nb brins	Ex.: SPZ1250E3
			Li					
			1250	1600	1900	2240	2360	2800
1400	1700	2000	2262	2500	3000	3550		
1500	1800	2120	2287	2650	3150			

		Les dimensions tramées	Désignation				SPA Taille (Li) E Nb brins	Ex.: SPA4000E3
			Li					
			1250	1700	2120	2650	3150	4250
			1400	1800	2240	2800	3350	4500
			1500	1900	2360	2832	3550	
1600	2000	2500	3000	4000				

		Les dimensions tramées	Désignation				SPB Taille (Li) E Nb brins	Ex.: SPB2240E3
			Li					
			2000	2500	3350	4500	5600	7100
			2120	2650	3750	4750	6000	7500
			2240	2800	4000	5000	6300	8000
2360	3000	4250	5300	6700				

		Les références tramées	Désignation				SPC Taille (Li) E + Nb brins	Ex.: SPC3750E3
			Li					
			3000	4250	6000	8500	11800	
			3150	4500	6300	9000	12500	
			3350	4750	6700	9500		
			3550	5000	7100	10000		
			3750	5300	7500	10600		
4000	5600	8000	11200					

3V E	5V E	Désignation		3V ou 5V Taille (Li) Nb brins				
		Ex.: 3V1000E3						

Li			Li		
1233	1763	2653	1382	1872	2652
1300	1863	2803	1482	1992	2812
1383	1993	2963	1562	2122	2962
1483	2243	3133	1662	2252	3142
1563	2373	3313	1692	2382	3322
1663	2503	3513	1772	2502	3522

	Masse linéaire courroie (kg/m) [par brin]		Ø min. courroie (mm)		Vitesse max. courroie (m/s)
SPZ E	0,12	SPZ E	82	SPZ E	30
SPA E	0,185	SPA E	115	SPA E	30
SPB E	0,265	SPB E	165	SPB E	30
SPC E	0,495	SPC E	253	SPC E	30
3V E	0,109	3V E	75	3V E	30
5V E	0,261	5V E	185	5V E	30
8V E	0,695	8V E	320	8V E	30

PRUD'HOMME transmissions

25 chemin d'Aubervilliers - F-93203 SAINT-DENIS Cedex
Tél. 01 48 11 46 00 - Fax 01 48 34 49 49
www.prudhomme-trans.com
info@prudhomme-trans.com