

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Les données indiquées le sont pour une utilisation selon les règles de l'art et en particulier elles s'entendent pour des charges :

- Équilibrées
- Également réparties
- Sans porte-à-faux
- Une utilisation verticale des glissières (sauf GLCT); en cas d'utilisation horizontale (charge posée sur les glissières) la charge admissible est inférieure à 25% de la charge nominale.
- Les glissières étant fixées solidement en utilisant tous les trous de fixation.

Habituellement les glissières sont graissées à vie et peuvent être utilisées de -20°C à 110°C.

POUR TOUTE AUTRE UTILISATION N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE BUREAU TECHNIQUE QUI VOUS RENSEIGNERA.

Ces glissières ne sont pas adaptées au déplacement ou au support d'opérateurs

GAMME STANDARD



Les dimensions tramées

Référence	Capacité (kg)				Course (mm) TR			Page
	Équerre	Double/Triple	de	à	Course	de	à	
GLT2601		D	30	12	100%	147,5	554	247
GLT204	63460-4	D	65	30	75%	201,5	506	247
GLT3732	633xx	D	40	40	100%	292	660	248
GLT301	63450-4	T	70	40	100%	327	734	248
GLT2132	633xx	D	50	35	75%	163	526	249
GLT3832	633xx	T	50	50	100%	140	711	249
GLT3301	63480-4	T	68	55	100%	330	737	250
GLT3307	63480-4	T	68	55	100%	330	737	250
GLT3308	63480-4	T	68	55	100%	330	737	251
GLT5321	635xx	T	170	70	100%	323,5	1123,5	251
GLTZX5321	635xx	T	140	100	100%	323,5	803,5	252
GLTAL5321	65490-4	T	50	40	100%	323,5	803,5	252
GLT3607	65490-4	T	120	83	100%	305	711	253
GLT5417		T	100	90	100%	340	733	253
GLT7957	634xx	T	140	160	100%	304	914	254
GLT9301	634xx	T	227	154	100%	254	1524	254
GLT9308	634xx	T	227	154	100%	304,8	1524	255
GLTZX2028		D	242	65	75%	209	506	255
GLTZX330		D	50	35	100%	304,5	698	256
GLTAL4120		D	438	185	75%	290	853	256
GLTAL4140		T	400	400	100%	402	1540	257
GLTAL4160		T	240	300	100%	300	1000	257
GLA115		Chariot	50	120		Illimité		260
GLA116		Chariot	80	360		Illimité		260
GLCT115		Chariot	50	60		Illimité		261



Glissières spéciales

Consultez-nous pour tous besoins spécifiques.

Nombreuses options disponibles en usine ou sur fabrication spéciale.

- Verrouillage ouvert ou fermé avec ou sans levier de verrouillage.
- Fermeture automatique.
- Ouverture par pression sur le tiroir.
- Ouverture automatique avec vérin à gaz intégré.
- Amortissement de fermeture.
- Différents types de revêtements.
- Fixation par baïonnettes pour l'utilisation dans des meubles métalliques.

