

ACCOUPLLEMENTS "CENTAMAX"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centamax N°	Dureté Shore A	Couple Nominal TKN (Nm)	Couple max. TKmax (Nm)	Couple vibratoire continu à 10Hz	Perte d'énergie admissible PKV (W)	Rigidité dynamique * à la torsion CT Dyn	Amortissement relatif	Flasque SAE J620	Tr/mn max.	Centamax N°	Dureté Shore A	Couple Nominal TKN (Nm)	Couple max. TKmax (Nm)	Couple vibratoire continu à 10Hz	Perte d'énergie admissible PKV (W)	Rigidité dynamique * à la torsion CT Dyn	Amortissement relatif	Flasque SAE J620	Tr/mn max.
120-S	35	100	250	40	18	150	0,52	6,5	5000	8000-S	50	12000	16000	3200	450	60000	1,05	18	2500
	40	110	280	44	18	200	0,52	7,5	4500		60	13500	22000	3600	450	80000	1,1	21	2500
	50	120	300	48	18	300	1,05	8	4500		70	15000	25000	4000	500	130000	1,15	24	2000
	60	140	350	56	18	500	1,1				72	16500	25000	4400	500	182000	1,25		
	70	150	400	60	20	800	1,15				75	18000	25000	4800	500	273000	1,4		
240-S	50	250	500	100	33	925	1,05	8	4000	9000-S	50	12000	16000	3200	360	51000	1,05	18	2500
	60	300	600	120	33	1400	1,1	10	3600		60	13500	22000	3600	360	68000	1,1	21	2300
	70	350	750	140	37	2250	1,15	11,5	3500		70	15000	25000	4000	400	110000	1,15	24	2000
400-S	50	400	800	160	56	1600	1,05	10	3600		72	16500	25000	4400	400	155000	1,25		
	60	500	1000	200	56	2500	1,1				75	18000	25000	4800	400	232000	1,4		
	70	550	1100	220	62	4000	1,15			10000-S	72	20700	25000	5520	550	195000	1,25	18	2500
800-S	50	700	1400	280	95	2800	1,05	10	3600		75	22500	25000	6000	550	330000	1,4	21	2300
	60	850	1700	340	95	4200	1,1	11,5	3500		24								
	70	950	2000	380	105	6800	1,15	14	3000	12000-S	50	18750	25000	5000	540	79000	1,05	21	2300
1200-S	50	1000	2000	400	135	4500	1,05	11,5	3500		60	21000	28000	5600	540	115000	1,1	24	2000
	60	1200	2400	480	135	7000	1,1	14	3000		70	22500	30000	6000	600	188000	1,15		
	70	1300	3000	520	150	11700	1,15				72	24750	30000	6600	600	263000	1,25		
1600-S	50	1450	2900	580	198	6000	1,05	11,5	3200	18000-S	50	24000	32000	6400	600	115000	1,05	21	2300
	60	1800	3600	720	198	9000	1,1	14	3000		60	27000	36000	7200	600	170000	1,1	24	2000
	70	2000	4000	800	220	13500	1,15				70	30000	40000	8000	660	282000	1,15		
1800-S	50	1800	3600	720	250	7600	1,05	11,5	3200		72	33000	40000	8800	660	395000	1,25		
	60	2000	5000	800	250	11500	1,10	14	3000		75	36000	40000	9600	660	590000	1,4		
	70	2500	6300	1000	275	17500	1,15	Ø 475	3000	4000-SD	80	36000	40000	9600	660	800000	1,4		
2400-S	50	2000	4000	800	270	10000	1,05	14	3000		50	12000	16000	3200	450	68000	1,05	14	2300
	60	2500	5000	1000	270	15000	1,1	Ø 475	3000		60	13500	22000	3600	450	100000	1,1	18	2500
	70	2800	6000	1120	300	22500	1,15	18	2500		70	15000	25000	4000	500	160000	1,15		
2600-S	50	2500	5000	1000	315	9500	1,05	14	3000		72	16500	25000	4400	500	224000	1,25		
	60	2700	6000	1080	315	13500	1,1	16	2500	8000-SD	75	18000	25000	4800	500	336000	1,4		
	70	3000	7000	1200	350	22000	1,15	18	2300		50	24000	32000	6400	900	120000	1,05	18	2300
2800-S	50	2800	6000	1120	180	25000	1,05	14	3000		60	27000	44000	7200	900	160000	1,1	21	2300
	60	3000	7500	1200	180	37500	1,1	18	2500		70	30000	50000	8000	1000	260000	1,15	24	2000
	70	3200	8000	1280	200	63000	1,15	Ø 475	3000		72	33000	50000	8800	1000	364000	1,25		
3500-S	50	3200	6500	1280	270	16000	1,05	14	3000	10000-SD	75	36000	50000	9600	1000	546000	1,4		
	60	3500	8000	1400	270	24000	1,1	Ø 475	3000		72	41400	50000	11040	1100	390000	1,25	18	2300
	70	3800	8500	1520	300	38000	1,15	18	2500		75	45000	50000	12000	1100	660000	1,4	21	2300
4000-S	50	4000	8000	1600	225	34000	1,05	14	3000										
	60	4500	11000	1800	225	50000	1,1	Ø 475	3000	12000-SD	50	37500	50000	10000	1080	158000	1,05	21	2000
	70	5000	12500	2000	250	80000	1,15	18	2500		60	42000	56000	11200	1080	230000	1,1	24	2000
	72	5500	12500	2200	250	112000	1,25				70	45000	60000	12000	1200	376000	1,15		
	75	6000	12500	2400	250	168000	1,4				72	49500	60000	13200	1200	526000	1,25		
5000-S	50	4500	9000	1800	360	17000	1,05	14	3000	18000-SD	50	48000	60000	12800	1190	230000	1,05	21	2000
	60	5000	10000	2000	360	27000	1,10	Ø 475	3000		60	54000	60000	14400	1190	340000	1,1	24	2000
	70	6000	12000	2400	400	45000	1,15	18	2500		70	60000	60000	16000	1320	564000	1,15		
	72	6500	12000	2600	400	57000	1,25				72	60000	60000	17600	1320	790000	1,25		
	75	7000	12000	2800	400	90000	1,40				75	60000	60000	19200	1320	1180000	1,4		
7000-S	50	6300	12600	2520	490	28500	1,05	18	2500		80	60000	60000	19200	1320	1600000	1,4		
	60	7000	14000	2800	490	45000	1,1												
	70	7900	15800	3160	540	67000	1,15												
	72	8700	15800	3480	540	95000	1,25												
	75	9500	15800	3800	540	160000	1,4												

CHOIX D'UN CENTAMAX : IMPÉRATIVEMENT PAR LE BUREAU D'ÉTUDES CENTA

Lorsque l'organe est un diesel, ce choix est toujours difficile en raison des vibrations très sèches engendrées par ces moteurs.

Nous estimons absolument indispensable de soumettre votre projet au Bureau d'Etudes CENTA

