




MOYEUX LIMITEURS DE COUPLE




Série mini
LC 382
de 2,2 à 9 Nm



Série standard
LC 390 FORME A
de 3,5 à 1900 Nm



Série standard
LC 390 FORME B
de 1600 à 12000 Nm



Série haut de gamme
à couple constant
LC 393
de 2 à 1000 Nm

Désignation

Série mini : LC 382 BP

DLC 382 x taille x SB x Nombre de dents x Réf. Chaîne

Série standard : LC 390

LC 390-SB x taille : sans bague de patinage - moyeu préalésé

LC 390-BP x taille : avec bague de patinage - moyeu préalésé

LC 390-SB x taille x alésage + rainure : avec alésage H7 + rainure

Série LC 391

Série "haute performance" : LC-393

SÉRIE UNIVERSELLE À FRICTION RÉGLABLE POUR PIGNONS DISQUES DE CHAÎNE À ROULEAUX, ENGRENAGES, POULIES...

Garnitures de friction **SANS AMIANTE**
Marche à sec.

PIGNONS DISQUES SPÉCIAUX POUR CHAÎNES À ROULEAUX DIRECTEMENT ADAPTABLES SUR CES MOYEUX.

3 avantages importants

- Un seul écrou à visser ou dévisser pour réaliser un réglage précis et parfaitement équilibré.
- Cet écrou est directement accessible. Aucun démontage n'est nécessaire pour modifier le réglage après installation sur la machine.
- Fonctionne à sec indifféremment dans les 2 sens.

