

# MOTORÉDUCTEURS COAXIAUX

## RTB BC

### À 3 ÉTAGES



Type RTB CB...	Vitesse sortie à 1380 tr/mn	Couple Nm	Poids kg	Puissance
9	3,1 à 26,1	93 à 100	8,7 à 10	0,03 à 0,27
19	2,9 à 26,4	161 à 200	13 à 17	0,07 à 0,59
29	3,3 à 26,5	286 à 300	21 à 28	0,11 à 0,85
39	2,8 à 26,0	700	31 à 38	0,22 à 2,12
59	3,1 à 30,3	1200	64 à 79	0,42 à 4,10
79	3,0 à 28,0	2400	112 à 128	0,82 à 7,57

Type RTB CB...	s	t	u	w	x	Centrage	a3	b3	c3	e3	f3
9	9	22,5	6	185	2	M6	120 à 200	80 à 130	10 à 12	100 à 165	3 à 3,5
19	11	28	8	228	3	M10	140 à 250	95 à 180	10 à 15	115 à 215	4
29	14	33	8	270	3	M10	160 à 250	110 à 180	2 à 16	130 à 215	4
39	14	43	12	301	4	M16	200 à 350	130 à 250	16 à 20	165 à 300	4
59	18	53,5	14	386	5	M16	250 à 350	180 à 250	16 à 20	215 à 300	4
79	22	64	18	476	4	M20	300 à 450	230 à 350	20 à 22	265 à 400	4 à 8

Type RTB CB...	Taille moteur	a	b	c	d <sub>xl</sub>	e	f	g	g1	h	h1	i	k	k0	m	n	p	p1
9	63	85	105	14	20 x 40	110	130	125	111	102	101	67,5	382	197	135	28	170	169
19	63-71	100	130	16	25 x 60	124	154	125-148	111-126	125	123	97	425 à 451	197-223	154	24	202	200
29	63 à 80	140	155	20	30 x 70	175	190	125 à 160	111 à 142	130	128	115	467 à 525	197 à 255	170	35	215	213
39	63 à 90	134	175	25	40 x 80	164	215	125 à 193	125 à 193	175	173	120	498 à 591	197 à 290	215	40	283	281
59	71 à 100	190	260	35	50 x 110	230	215	148 à 220	148 à 220	250	248	145	609 à 701	223 à 315	294	60	391	389
79	71 à 112	240	325	45	60 x 140	300	215	148 à 232	148 à 232	280	277	178	699 à 812	223 à 336	330	75	450	447

### DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE MONTAGE

