

ARTICULATIONS SPHÉRIQUES DIN 71 802

AVEC RESSORT DE SÉCURITÉ

Ressort fixation		Ressort sécurité		Ressort sécurité		acier 9 S Mn Pb K28. Présentation huilée	
						INOX 1.4305	
		ASBS		ASRS		en Stock	
		à boulonner		à river		ASBS : à boulonner avec ressort de sécurité	
		ASBS		ASRS		• ACIER Δ INOX	
		Livrées avec écrou				Sur demande par quantités, et court délai :	
						ASRS : à river + sécurité Versions nickelées, zinguées phosphatées... : sur devis.	



ARTICULATIONS À FOURCHE (DIN 71751 / 752)

AFK fourche + axe + rondelle + goupille						Fixation rapide à ressort	
		AFK (Complète)		AFNU		AXG	
						AXR	
						AFK-ZX : Acier INOX 1.4305	

Désignation A...Type b c

Sur demande versions zinguées - nickelées, phosphatées, filetage à gauche,

AFK complètes	AFK ZX INOX	AFNU	AXG axes goupillés	AXR axes à ressort	Type							Poids (g)	
					b x c	a	d	e	f H9/h11	g	AFK	AFKNU	
•	Δ	•	•	•	4 x 8	8	16	M 4	4	9,2	8	5	
•	Δ	•	•	•	4 x 16	8	24	M 4	4	9,2	8,5	7	
•	Δ	•	•	•	5 x 10	10	20	M 5	5	12,0	11,5	9	
•	Δ	•	•	•	5 x 20	10	30	M 5	5	12,0	15,5	13	
•	Δ	•	•	•	6 x 12	12	24	M 6	6	14,5	17,5	15	
•	Δ	•	•	•	6 x 24	12	36	M 6	6	14,5	25,5	22	
•	Δ	•	•	•	8 x 16	16	32	M 8	8	18,7	46	37	
•	Δ	•	•	•	8 x 32	16	48	M 8	8	18,7	61	54	
•	Δ	•	•	•	10 x 20	20	40	M 10	10	23,2	90	74	
•	Δ	•	•	•	10 x 40	20	60	M 10	10	23,2	122	116	
•	Δ	•	•	•	12 x 24	24	48	M 12	12	28,2	150	121	
•	Δ	•	•	•	12 x 48	24	72	M 12	12	28,2	204	175	
•	Δ	•	•	•	14 x 28	27	56	M 14	14	31,2	225	178	
•	Δ	•	•	•	14 x 56	27	85	M 14	14	31,2	300	258	
•	Δ	•	•	•	16 x 32	32	64	M 16	16	36,2	325	282	
•	Δ	•	•	•	16 x 64	32	96	M 16	16	36,2	465	410	
•	Δ	•	•	•	18 x 36	36	72	M 18 x 2,5	18	44,0	460	360	
•	Δ	•	•	•	20 x 40	40	80	M 20 x 2,5	20	47,0	700	530	
•	Δ	•	•	•	25 x 50	50	100	M 24 x 3	25	59,0	1400	1100	
•	Δ	•	•	•	28 x 56	55	112	M 27 x 3	28	63,5	1850	1500	
•	Δ	•	•	•	30 x 60	60	120	M 30 x 3,5	30	67,0	2340	1940	
•	Δ	•	•	•	36 x 72	70	144	M 36 x 4	35	76,0	3700	3000	
•	Δ	•	•	•	42 x 84	85	168	M 42 x 4,5	42	94,0	7320	6000	

**FOURCHES À FILETAGE FIN
POUR VÉRINS**

NORME CETOP G3.D16.107

acier 9 SMnPb28K - huilé

Désignation AFNU CET Type b c

en Stock	les dimensions tramées	min.	Type		f=b		
			b x c	a	d	e	
10 pièces	identiques AFNU	10 pièces	4x8	8	18	M4	
			6x12	12	24	M6	
			8x16	16	32	M8	
5 pièces		5 pièces	10x20	20	40	M10x1,25	
			12x24	24	48	M12x1,25	
			16x32	32	64	M16x1,5	
			20x40	40	80	M20x1,5	
			25x50	50	100	M24x2	
			30x54	55	110	M27x2	
			35x72	70	144	M36x2	
			40x84	85	168	M42x2	